



INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 315

1.Wstęp

Urządzenie **JRDAB-02** jest cyfrowym odbiornikiem radiowym **DAB/DAB+** przystosowanym do odbioru stacji radiowych w samochodzie z funkcją umożliwiającą śledzenie wybranej stacji radiowej (**following**) w czasie jazdy.

2.Uruchomienie

UWAGA! Obsługa sterowania urządzeniem odbywa się za pomocą przycisków sterujących i ekranu dotykowego odbiornika.

Uruchomienie urządzenia **DAB** następuje po wciśnięciu przycisku **MEDIA** na panelu obsługi radia ❶ wybraniu funkcji **MDI** ❷ oraz zatwierdzeniem przez wciśnięcie pokrętła ❸.



rys.1

3.Skanowanie

UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy włączyć funkcję **skanowanie** aby dodać nowe programy do listy.

Aby uruchomić proces skanowania stacji radiowych należy wybrać za pomocą ekranu dotykowego ❶ przycisków lub pokrętki ❷ opcję „up”

rys.2. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie opcji „Scan” rys.3. Po skończonym procesie skanowania radio automatycznie wyświetli dostępną listę stacji rys.4.



rys.2



rys.3

❷

4.Wybór i zmiana kanału

Wybór oraz zmiana stacji radiowych odbywa się przy użyciu środkowego pokrętki, ekranu dotykowego oraz za pomocą przycisków funkcyjnych na kierownicy. Wybranie opcji „Play” ❷ wyświetlą aktualne informacje słuchanej stacji radiowej rys.5.



rys.4



rys.5

5.TA – Traffic Announcement

Aby uruchomić funkcję „Traffic Announcement” należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **1** powyżej 2 sekund. Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa stacji radiowej oraz napis „TA” informujący o aktywnym Traffic Announcement.

Aby wyłączyć funkcję „Traffic Announcement” należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **2** powyżej 2 sekund.

